

Cavaliere

Technical info Information technique Technische Angabe Technische informatie	Result Résultat Auskunft Resultaat	Test Method Méthode d'essai Testverfahren Testmethode
Surface Surface Oberfläche Toplaag	100 % PVC	
Backcloth Dos Rückseite Onderdoek	100 % PL/CO	
Weight Poids Gewicht Totaal Gewicht	510 gr/m ²	
Width Largeur Breadte Breedte	137 cm	
Roll length Longeur rouleau Länge Rolle Lengte rol	± 40 m	
Tickness Epaisseur Dicke Dikte	1,00 mm	
Light Fastness Solidité à la lumière Lichtechtheit Lichtechtheid	5	UNI EN ISO 105 B02/2004
Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Reibungsfestigkeit Schoorweerstand	75.000 cycles	ISO & BS 12947-2/99
Flexions resistance Flexion résistance Biegentest Plooiest	100.000 cycles	Ballyflex UNI 4818/92 – P.TE 13A
Flame retardancy Comportement au feu Schwerentflammbar Vlamwerendheid	Crib 5 FMVSS 302	BS 5852 Part 2 Crib 5 I.S. 5
Cleaning Nettoyage Reinigung Reiniging	Water & Neutral Soap	
Other qualifications Autres qualifications Weiter Qualifikationen Overige kwalificaties	CEE 95/28	