

# Nautica

<b>Technical info</b> <b>Information technique</b> <b>Technische Angabe</b> <b>Technische informatie</b>	<b>Result</b> <b>Résultat</b> <b>Auskunft</b> <b>Resultaat</b>	<b>Test Method</b> <b>Méthode d'essai</b> <b>Testverfahren</b> <b>Testmethode</b>
Surface Surface Oberfläche Toplaag	100 % PVC	
Backcloth Dos Rückseite Onderdoek	100 % PL	
Weight Poids Gewicht Totaal Gewicht	558 gr/m <sup>2</sup>	I.S. 7016 – Part 1
Width Largeur Breidte Breedte	137 cm	I.S. 7016 – Part 1
Roll length Longeur rouleau Länge Rolle Lengte rol	± 40 m	
Tickness Epaisseur Dicke Dikte	± 1,05 mm	I.S. 7016 – Part 1
Light Fastness Solidité à la lumière Lichtechtheit Lichtechtheid	5 - 6	EN ISO 105 B02
Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Reibungsfestigkeit Schoorweerstand	50.000 cycles	ISO 12947-2/98
Flexions resistance Flexion résistance Biegentest Plooiest	75.000 cycles	Ballyflex ISO 5402
Flame retardancy Comportement au feu Schwerentflammbar Vlamwerendheid	Not applicable	
Cleaning Nettoyage Reinigung Reiniging	Water & Neutral Soap	
Other qualifications Autres qualifications Weiter Qualifikationen Overige kwalificaties	High efficiency bacteria status + sea water proof UV stabilised	