

Regent

Technical info Information technique Technische Angabe Technische informatie	Result Résultat Auskunft Resultaat	Test Method Méthode d'essai Testverfahren Testmethode
Surface Surface Oberfläche Toplaag	100 % PU	
Backcloth Dos Rückseite Onderdoek	100 % PL	
Weight Poids Gewicht Totaal Gewicht	433 gr/m ²	
Width Largeur Breedte Breedte	140 cm	
Roll length Longeur rouleau Länge Rolle Lengte rol	± 40 m	
Tickness Epaisseur Dicke Dikte	1,05 mm	
Light Fastness Solidité à la lumière Lichtechtheit Lichtechtheid	7	UNI EN ISO 105 B02/2004
Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Reibungsfestigkeit Schoorweerstand	> 150.000 cycles	ISO & BS 12947-2/99
Flexions resistance Flexion résistance Biegetest Plooiest	> 100.000 cycles	BALLYFLEX UNI 4818/92 - P.TE 13A
Flame retardancy Comportement au feu Schwerentflammbar Vlamwerendheid	PASS	BS 5852 PART 1
Cleaning Nettoyage Reinigung Reiniging	Water & Neutral Soap	
Other qualifications Autres qualifications Weiter Qualifikationen Overige kwalificaties	Anti Bacteria & Anti Odor	ASTM-G1 ATCC 6275, ATCC 6205, ATCC 11797, ATCC 9645